

Alambre GALVANIZADO EN CALIENTE

Capa de Zinc S/Norma EN 10244-2

DIÁMETRO (mm)		Clase A	Clase AB	Clase B	Clase C	Clase D
Min.	Max.					
0,90	1,00	155	110	70	55	25
1,00	1,20	165	115	80	60	25
1,20	1,40	180	125	90	65	25
1,40	1,65	195	135	100	70	30
1,65	1,85	205	145	100	75	30
1,85	2,15	215	155	115	80	40
2,15	2,50	230	170	125	85	45
2,50	2,80	245	185	125	95	45
2,80	3,20	255	195	135	100	50
3,20	3,80	265	210	135	105	60
3,80	4,40	275	220	135	110	60
4,40	5,20	280	220	150	110	70
5,20	8,20	290			110	80
8,20	10	300			110	80

ROLLOS - Tipos y Medidas

Ø ALAMBRE	Ø 0,80mm a Ø 1,50mm		Ø 1,60mm a Ø 3,50mm	
Diámetro Interior	330-350 mm	430-470 mm	430-470 mm	480-520 mm
Diámetro Exterior	540-570 mm	740-780 mm	740-780 mm	880-920 mm
Peso	250-400 Kg	250-500 Kg	600-900 Kg	600-900 Kg